

SCELFAST

Mortier de scellement de voirie (tampons, regards, siphons)

**Séchage Ultra-rapide. Pose terminée en 40 mn.
S'adapte au climat. Résistant dans le temps.
Aucune dégradation aux hydrocarbures**

Le système SCELFAST est constitué de 3 résines de scellement :

- **SCELFAST scellement** pour le scellement des regards
- **SCELFAST fill** pour le remplissage après décaissement du regard
- **SCELFAST route** pour la couche de fermeture



MISE EN ŒUVRE

Eviter la mise en oeuvre par temps de pluie (le support peut toutefois être légèrement humide sans que cela nuise à la performance du scellement).

Température de pose : de -10°C à + 70°C

Après décaissement du regard, nettoyer et éliminer les gravats, cailloux, sable etc... non adhérents au support

La mise en place de la résine de scellement ne nécessite pas la pose au préalable d'un coffrage (en mousse ou chambre à air) dans le trou pour éviter la coulée de la résine dans le trou.

Equipement utile pour la pose : malaxeur électrique et tourillon en bois pour mélanger la résine - Délai de durcissement du mortier de scellement : 15 mn

AVANT



APRES



KEMICA COATINGS
Z.A. du BOIS GUESLIN
28630 MIGNIERES
tel. 02 37 26 33 56
info@kemica-coatings.com
site : kemica.fr