



KEMICA COATINGS
Réinventons les revêtements



2021

PISCINES REVETEMENT BASSINS et PLAGES

UNE ETANCHEITE SANS
BISPHENOL A
QUALIFIEE ACS



biosourcé



durable



écologique

100%

étanche
anticorrosion
non inflammable
antifouling
antibactérien

0%

solvant
toxicité
COV
bisphénol



TESTS et QUALIFICATIONS :

- A Tec du CSTB
- A.T.E.
- Test Fissuration VERITAS

DOMAINES D'EMPLOI :

Étanchéité de plages intérieures et extérieures

Étanchéité de pataugeoires, pédiluves, douches

Étanchéité de bassins, Bacs Tampon

Finition SOFTCARPET :

Glissance

Hygiène : absence de développement de bactéries et de champignons





QUALIFICATIONS



- **A Tec du CSTB** : qualification en tant que S.E.L. pour intérieurs de locaux (douches, SDB, planchers intermédiaires).

La résine SOUPLETHANE 5 est qualifiée en tant que résine d'étanchéité AUTOPROTEGEE, i.e. sans nécessité de protection mécanique (chape béton, carrelage etc..), et donc directement accessible.

CSTB : test de glissance du SOFTCARPET



- **A.T.E.** : étanchéité d'ouvrages extérieurs (plages, terrasses)



- **Veritas** : test de fissuration : tenue à la fissuration de 5 mm à 20°C, et 2,7mm à -5°C



- **ITECH** : test de développement de bactéries et champignons

- **ACS** : résine alimentaire, sans BISPHENOL A (comme les résines epoxy)
Attestation de Conformité Sanitaire N°15 MAT NY 154





DOMAINES D'EMPLOI



Etanchéité sous carrelage



- ***carrelage collé :***

Résine SOUPLETHANE 5 :
ép 1,5 mm + finition sablée à saturation, granulométrie 0,4/0,8

- ***carrelage scellé :***

Résine SOUPLETHANE 5
appliquée sur la dalle béton,
ép 1,5 mm d'épaisseur
puis coulée de la chape et
scellement des carreaux dans la
chape

Etanchéité accessible

- **Plages, pataugeoires, pédiluves, douches :**

- . SOUPLETHANE 5 : épaisseur 1,5 mm + finition antidérapante (silice 0,4/0,8 avec couche de fermeture en résine)
- . sur les murs : ép. 1 mm



- **Bassins, piscines, bacs tampons :**

- . Primaire KEMIPOX pour béton humide
- . SOUPLETHANE 5 + entoilage avec tissu de verre roving 300g/m² : épaisseur du système 2,5 mm
- . Pour les bassins, finition anti dérapante sur marches et zones de la piscine ou du bassin avec profondeur inférieure à 1,5 m



- **Etanchéité de jardinières**



- **Etanchéité anticorrosion** de locaux stockant des produits chimiques (acides, bases, eau de Javel)
- **Etanchéité de toitures** circulables ou non



CUBA



FINITION SOFTCARPET

Cette finition esthétique et antidérapante consiste à projeter en électrostatique sur la résine d'étanchéité des fibres textiles et présente les avantages techniques et économiques suivants :

très forte anti dérapance : angle supérieur à 30°

les bactéries et champignons ne se développent pas, et même disparaissent.

apporte une atténuation acoustique importante dans les locaux :

Revêtement de plages,

Revêtement de murs

Revêtement de gaines de ventilation (absorbe les vibrations)

Finition esthétique

Plages directement circulables (sans carrelage)

Toitures terrasses béton : finition paysagère

Economique

- Remplace très économiquement une chape béton + carrelage

En cas de désordre, réparation aisée, car origine de la fuite aisément localisable, et réparation de la fuite aisée

(un sol carrelé nécessite la dépose complète du carrelage et la remise en état de l'ensemble : étanchéité + chape + carrelage)







Découvrez l'intégralité de la gamme de résines sans solvant SOUPLETHANE ainsi que :

- nos innovations et actualités
- nos qualifications et performances
- nos préconisations et solutions
- nos mises en œuvre et techniques d'application

Sur notre site : www.kemica-coatings.com



PRÉSENTE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL, KEMICA COATINGS propose des solutions de livraison adaptées aux pratiques de ses clients.